3M Sonus Premium

Angepasster Gehörschutz für Industrie und Handwerk in3 verschiedenen Dämmstufen

Der 3M™ Sonus™ Otoplastik Premium Gehörschutz wird individuell den Ohren des Anwenders angepasst, um den Gehörgang zu verschließen und somit gefährlichen Lärm und andere laute Geräusche zu reduzieren. Filter in 3 verschiedene Dämmstufen lassen eine Anpassung an verschiedene Lärmbereiche zu. Der 3M Sonus Premium Gehörschutz ist ideal für mittlere bis hohe Lärmpegel, auch in schmutziger Arbeitsumgebung. Der 3M Sonus Premium Gehörschutz wird aus Acryl gefertigt und ist dank seiner glatten, verglasten Oberfläche unempfindlich gegen Schmutz und lässt sich leicht reinigen. Auch als metall-detektierbare Otoplastik erhältlich. Durch die digitale Speicherung ist der 3M Sonus Premium ohne weitere Abdrucknahme nachbestellbar.

Eigenschaften und Vorteile:

- Optimale Passform für hohen Tragekomfort & -akzeptanz
- Gleichbleibende Dämmleistung
- 3 verschiedene Filter für unterschiedliche Dämmleistungen
- Der Gehörschutz sitzt und findet seinen Halt sowohl in der Concha (Ohrmuschel) als auch im Gehörgang
- Leicht zu reinigen und kaum Haftung von Schmutzpartikeln dank sehr glatter Oberfläche
- Selbstlösender Sicherheitsverschluss an Kordel
- Optional als Metall-detektierbarer Gehörschutz erhältlich
- In der Variante als Full-Block mit Kennzeichnung S/V/W*, sonst W*
- Zertifiziertes Produkt: EN 352-2:1993
- Als Sonus Classic AS oder Classic AS+ (mit Belüftungscapillare) erhältlich

Technische Daten 3M Sonus Otoplastiken Premium:

Material:	Acrylat
Dämmwerte	
- Standard (Fullblock):	SNR = 30 dB, H = 31 dB, M = 26 dB, L = 25 dB
- Filter rot:	SNR = 23 dB, H = 25 dB, M = 19 dB, L = 17 dB
- Filter gelb:	SNR = 21 dB, H = 24 dB, M = 18 dB, L = 14 dB

*Erläuterung zu Kennzeichnung:

S: Signalhören im Gleisoberbau

V: Signalhören

W: Warnsignalhören allgemein, „informationshaltige Geräusche“ und „Sprachverständlichkeit“ werden erfüllt