3M Peltor Headset hohe Schalldämpfung, DL/Flex (MT53H79*)

Gehörschutz-Headset mit starker Dämmung und Direkt-Anschluss an die meisten Endgeräte

Das 3M Peltor „Headset hohe Schalldämpfung Standard“ besticht durch große Kapseln für viel Platz für die Ohren und einer hohen Lärmdämmung. Die eingebauten Hörer sind fest montiert, wodurch Resonanz und Verzerrung auf ein Minimum reduziert werden. So wird auch in extrem lärmbelasteter Umgebung eine erstklassige Tonqualität geleistet. Das Gehörschutz-Headset ist mit einem Mikrofon ausgestattet, welches durch eine effektive Lärmkompensation auch in lärmbelasteter Umgebung eine zuverlässige Kommunikation ermöglicht. Die weichen, mit Schaumstoff und Flüssigkeit gefüllten Dichtungsringe sowie der extra breite, weich gepolsterte Kopfbügel aus Feder-Stahl bieten höchsten Tragekomfort. Das Headset ist auch mit einer Standard-Buchse für Flex-Adapter-Kabel erhältlich.

Eigenschaften und Vorteile:

- Gehörschutzkapseln mit hoher Dämmung
- Eingebaute Hörer mit optimaler Tonwiedergabe
- Mikrophon mit effektiver Lärmunterdrückung
- Komfortable Ohrpolster
- Große Kapseln mit viel Platz für die Ohren
- Breiter, weich gepolsterter Kopfbügel aus Federstahl
- Direkt-Anschluss für die gängigen Funkgeräte, Handys und DECT-Telefone
- Auch als Flex-Headset erhältlich

Technische Daten 3M Peltor Headset hohe Schalldämpfung, Direktanschluss:

SNR:	33/32 dB(A) (Kopfbügel /Helmbefestigung)
Gewicht:	310/340g (Kopfbügel/Helmbefestigung)
Gehäusefarben:	Schwarz
Anschluss:	Direktanschluss (DL/Direct Lead) oder Flexkabel

Ausführungen:

Beschreibung	Produktcode	Halter
Direktanschluss ICOM/Alinco	MT53H79A-31	Kopfbügel
Direktanschluss ICOM/Alinco	MT53H79P3E-31	Helmbefestigung
Direktanschluss ICOM Winkelstecker	MT53H79A-35	Kopfbügel
Direktanschluss ICOM Winkelstecker	MT53H79P3E-35	Helmbefestigung
Direktanschluss ICOM Winkelstecker mit Schraube	MT53H79A-95	Kopfbügel
Direktanschluss ICOM Winkelstecker mit Schraube	MT53H79P3E-95	Helmbefestigung
Direktanschluss Kenwood	MT53H79A-36	Kopfbügel
Direktanschluss Kenwood	MT53H79P3E-36	Helmbefestigung
Direktanschluss Motorola GP300 / CP040	MT53H79A-21	Kopfbügel
Direktanschluss Motorola GP300 / CP040	MT53H79P3E-21	Helmbefestigung
Direktanschluss Motorola GP340 / GP380	MT53H79A-32	Kopfbügel
Direktanschluss Motorola GP340 / GP380	MT53H79P3E-32	Helmbefestigung
Direktanschluss Motorola MTP850 / MTH800	MT7H79A-96	Kopfbügel
Direktanschluss Motorola MTP850 / MTH800	MT7H79P3E-96	Helmbefestigung
Direktanschluss Handy / DECT-Telefon 2,5 mm	MT53H79A-28	Kopfbügel
Direktanschluss Handy / DECT-Telefon 2,5 mm	MT53H79P3E-28	Helmbefestigung
Flex-Headset	MT53H79A-77	Kopfbügel
Flex-Headset	MT53H79P3E-77	Helmbefestigung

Dämmwerte 3M Peltor Headset hohe Schalldämpfung, Direktanschluss:

MT53H79A-**

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	17.7	27.1	33.8	38.1	36.2	33.6	37.1
Standardabweichung (dB)	2.9	2.1	2.4	2.6	2.3	2.5	2.2
Angenommener (dB)	14.8	25	31.4	35.5	33.9	31.5	34.9

SNR=33dB(A) H=33dB(A) M=32dB(A) L=24dB(A)

MT53H79P3E-**

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	17.2	26.4	33.9	37.2	35.4	33.2	37
Standardabweichung (dB)	3.1	2.5	2.7	2.3	2.6	2.4	2
Angenommener (dB)	14.1	23.9	31.2	34.9	32.8	30.8	35

SNR=32dB(A) H=33dB(A) M=31dB(A) L=23dB(A)