

3M Peltor Headset mittlere Schalldämpfung (MT7H16*)

Leichtes Gehörschutz-Headset mit mittlerer Dämmung und flachen Kapseln

Das 3M Peltor „Headset mittlere Dämpfung“ besteht durch ein geringes Gewicht, flache Kapseln (leicht mit persönlicher Schutzausrüstung zu kombinieren) und eine gute Schalldämmung. Die eingebauten Hörer sind fest montiert, wodurch Resonanz und Verzerrung auf ein Minimum reduziert werden. So wird auch in extrem lärmbelasteter Umgebung eine erstklassige Tonqualität geleistet. Das Gehörschutz-Headset ist mit einem dynamischen Mikrofon ausgestattet, welches durch eine effektive Lärmkompensation auch in lärmbelasteter Umgebung eine zuverlässige Kommunikation ermöglicht. Die weichen, mit Schaumstoff und Flüssigkeit gefüllten Dichtungsringe sowie der extra breite, weich gepolsterte Kopfbügel aus Feder-Stahl bieten höchsten Tragekomfort. Der Anschluss ist ein Standard J11-Stecker (Nexus TP-120).



Eigenschaften und Vorteile:

- › Gehörschutzkapseln mit mittlerer Dämmung
- › Eingebaute Hörer mit optimaler Tonwiedergabe
- › Dynamisches Mikrofon mit effektiver Lärmunterdrückung
- › Komfortable Ohrpolster
- › Flache Kapseln
- › Geringes Gewicht
- › Breiter, weich gepolsterter Kopfbügel aus Federstahl
- › Anschluss J11 (Nexus TP-120)

Technische Daten 3M Peltor Headset mittlere Schalldämpfung:

SNR:	26/25/25 dB(A) (Kopfbügel/Nackenbügel/klappbarer Kopfbügel)
Gewicht:	280g
Gehäusefarben:	Schwarz
Anschluss:	J11 Klinke (Nexus TP-120)

Ausführungen:

Kopfbügel	MT7H61A
Nackenbügel	MT7H61B
Klappbarer Kopfbügel	MT7H61FA

Dämmwerte 3M Peltor Headset mittlere Schalldämpfung:
MT7H61A

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	11.2	14.3	25.6	29	32	38.7	35.8
Standardabweichung (dB)	4.7	2.2	2.0	2.0	3.4	2.9	4.2
Angenommener (dB)	6.5	12.1	23.6	27	28.6	36.8	34.5

SNR=26dB(A) H=31dB(A) M= 23dB(A) L=14dB(A)

MT7H61B

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	11.2	14.3	25.6	29	32	38.7	35.8
Standardabweichung (dB)	4.7	2.2	2.0	2.0	3.4	2.9	4.2
Angenommener (dB)	6.5	12.1	23.6	27	28.6	36.8	34.5

SNR=25dB(A) H=31dB(A) M= 23dB(A) L=14dB(A)

MT7H61FA

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	11.2	14.3	25.6	29	32	38.7	35.8
Standardabweichung (dB)	4.7	2.2	2.0	2.0	3.4	2.9	4.2
Angenommener (dB)	6.5	12.1	23.6	27	28.6	36.8	34.5

SNR=25dB(A) H=31dB(A) M= 23dB(A) L=14dB(A)