3M Peltor Listen-Only mit hoher Schalldämpfung (HTB79A*)

Gehörschutz-Kapsel mit hoher Dämmung und eingebauten Hörern

Der 3M Peltor „Listen-Only“ bietet bei hoher Dämmleistung ein optimiertes akustisches Design und viel Platz für die Ohren. Die eingebauten Hörer sind fest montiert, wodurch Resonanz und Verzerrung auf ein Minimum reduziert werden. So wird auch in extrem lärmbelasteter Umgebung eine erstklassige Tonqualität geleistet. Die weichen, mit Schaumstoff und Flüssigkeit gefüllten Dichtungsringe sowie der extra breite, weich gepolsterte Kopfbügel aus Feder-Stahl bieten höchsten Tragekomfort. Der Kapsel-Gehörschutz wird auch gerne als Kopfhörer bei Musikern (Drummer, Schlagzeug, Perkussion eingesetzt).

Eigenschaften und Vorteile:

- Stark dämmende Gehörschutzkapsel
- Eingebaute Hörer mit optimaler Tonwiedergabe
- Komfortable Ohrpolster
- Breiter, weich gepolsterter Kopfbügel aus Federstahl
- Anschluss 2,5mm/3,5mm/6,3 mm Klinkenstecker

Technische Daten 3M Peltor Listen-Only Gehörschutz-Kapsel:

SNR:	33/32 dB(A) (Kopfbügel/Helmbefestigung)
Gewicht:	310g/320g (Kopfbügel/Helmbefestigung)
Gehäusefarben:	Schwarz
Anschluss:	2,5mm/3,5mm/6,3 mm Klinkenstecker

Ausführungen:

Beschreibung	Produktcode	Halter
1/4"-Stereostecker, 230 Ohm	HTB79A	Kopfbügel
1/4"-Stereostecker, 230 Ohm	HTB79F	Klappbarer Kopfbügel
1/4"-Stereostecker, 230 Ohm	HTB79P3E	Helmbefestigung
3,5-mm-Stereostecker, 230 Ohm	HTB79A-02	Kopfbügel
3,5-mm-Monostecker, 230 Ohm	HTM79A	Kopfbügel
3,5-mm-Monostecker, 230 Ohm	HTM79B	Nackenbügel
3,5-mm-Monostecker, 230 Ohm	HTM79P3E	Helmbefestigung
2,5-mm-Monostecker, 230 Ohm	HTM79A-03	Kopfbügel
2,5-mm-Monostecker, 230 Ohm	HTM79B-03	Nackenbügel
2,5-mm-Monostecker, 230 Ohm	HTM79P3E-03	Helmbefestigung
3,5-mm-Monostecker, 32 Ohm	HTM79A-21	Kopfbügel
1/4"-Monostecker, 32 Ohm	HTM79A-23	Kopfbügel
6,3-mm-Monostecker, 8 Ohm	HTM79B-07	Neckband
Mono Motorola	HTM79P3E-34	Helmbefestigung

Dämmwerte 3M Peltor Listen-Only:

HTB79A, HTM79F, HTM79B, HTM79A

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	17.7	27.1	33.8	38.1	36.2	33.6	37.1
Standardabweichung (dB)	2.9	2.1	2.4	2.6	2.3	2.5	2.2
Angenommener (dB)	14.8	25	31.4	35.5	33.9	31.1	34.9

SNR=33dB(A) H=32dB(A) M=32dB(A) L=24dB(A)

HTB79P3E, HTM79P3E

Frequenz (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Dämpfung (dB)	17.2	26.4	33.9	37.2	35.4	33.2	37
Standardabweichung (dB)	3.1	2.5	2.7	2.3	2.6	2.4	2
Angenommener (dB)	14.1	23.9	31.2	34.9	32.8	30.8	35

SNR=32dB(A) H=33dB(A) M=31dB(A) L=23dB(A)