

3M Peltor ProTac III / Slim

Elektronischer Gehörschutz mit hoher Schalldämmung

Der 3M Peltor ProTac III Gehörschutz schützt die Ohren vor schädlichem Lärm. Die elektronische Regelung der Außengeräusche ermöglicht die Kommunikation mit Kollegen und die Wahrnehmung wichtiger Geräusche wie Warnsignale und Maschinengeräusche. Dabei wird der Lärmpegel im Gehörschutz auf 82dB begrenzt. Große Kapseln bieten viel Platz für die Ohren, weiche Ohrpolster sorgen für einen hohen Tragekomfort. Um Korrosion durch Schweiß und Feuchtigkeit zu vermeiden ist die Elektronik außerhalb der Ohrschalen platziert. Es sind 2 Versionen mit unterschiedlich breiten Kapseln und unterschiedlichen Dämmwerten sowohl mit Kopfbügel als auch zur Helmbefestigung verfügbar.



- › Gehörschutzkapseln mit hoher Geräuschkämmung
- › Elektronische Regelung der Umgebungsgeräusche
- › Große Kapseln mit viel Platz für die Ohren
- › Komfortable Ohrpolster
- › Externer Eingang für Audio
- › Sprachgeführtes Menü
- › Gerät schaltet nach 4h automatisch ab

Technische Daten 3M Peltor ProTac III Gehörschutz:

Dämmwerte ProTac III:	SNR 32 dB/31 dB (Kopfbügel/Helmversion)
Dämmwerte ProTac III Slim:	SNR 26 dB/25 dB (Kopfbügel/Helmversion)
Stromversorgung:	2xAA-Batterie
Betriebszeit:	ca. 100h
Gewicht inkl. Batterien:	ProTac III 355g/374g (Kopfbügel/Helmversion) ProTac III Slim 303g/322g (Kopfbügel/Helmversion)
Temperaturbereich:	-20°C bis +55°C (abhängig von der Batterie)
Externer Eingang:	3,5mm Stereo-Klinke (Audio, begrenzt auf 82dB)

Ausführungen:

MT13H221A	ProTac III, Kopfbügel
MT13H221P3E	ProTac III, Helmversion
MT13H220A	ProTac III Slim, Kopfbügel
MT13H220P3E	ProTac III Slim, Helmversion