

Voicetronic VT-05 ER

Universelles In-Ear-Monitoring in Zwei-Wege-Technik zum Anschluss an Otoplastik.

Identische Treiber-Technologie wie beim VT-05 Dual. Sehr dynamischer und druckvoller Klang bis in den Tieftonbereich. Der Hörer wird anstelle des Filters in eine ELACIN-Gehörschutzplastik eingebracht. In Verbindung mit den Filtern hat man so eine Otoplastik für 2 Anwendungsfälle. Kleine Bauform für unauffälliges Tragen, mit steckbarem Kabel.



- › 2-Wege-System
- › Perfekter Klang bis in den Bassbereich
- › Optimaler Tragekomfort durch maßgefertigtes Ohrpasstück
- › Wählen zwischen Gehörschutz (ELACIN) und Im-Ohr-Hörer
- › Steckbare Kabel
- › Stereo-Klinken-Stecker
- › Technik baugleich mit dem Voicetronic VT-05 Dual

Technische Daten Voicetronic VT-05 ER:

Treiberprinzip:	Zweiwege-System: 1 Mid/High-Treiber, 1x Basstreiber
Frequenzgang:	30 Hz – 16 kHz
Empfindlichkeit:	119 dB bei 1 mW Eingangspegel
Außengeräuschdämpfung:	ca. 20 dB
Ohranschluß:	Silikontips, optional Schaumstoffpads
Impedanz:	2 x 21 Ohm
Anschlusskabel:	1,2 m lang (opt. 1,6m), hautfarben (steckbar)
Anschlussstecker:	3,5 mm Stereoklinke vergoldet